



GORI SUPERPULENTE

Per legno interno/esterno

GORI Superpulente è un detergente alcalino per la pulizia delle superfici prima dell'applicazione di una finitura, smalto, vernice o protettivo legno. Rimuove efficacemente sporco, polvere e grasso.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impiego	Superfici all'interno e all'esterno.
Stato	Pronto all'uso, a spruzzo.
Trattamento	Rimuove lo sporco distaccato e spessi strati incrostati.
Applicazione	Applicare a pennello, panno o spugna. Leggere le istruzioni e l'etichetta prima dell'uso. Girare la testina dello spruzzatore su «spray». Tenere GORI Superpulente verticalmente e spruzzare direttamente sulla superficie da una distanza di ca. 20cm. Massaggiare con un panno morbido e lasciar agire per ca. 5 minuti. Pulire con un panno umido e morbido. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.
Diluizione	Non diluire.
Pulizia degli attrezzi	Acqua e sapone.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Essiccazione	Lasciare agire per ca. 5 minuti.
Conservazione	5 anni in contenitori chiusi. Conservazione limitata dopo l'apertura.
Stoccaggio	Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori sigillati. Conservare in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.

DATI TECNICI

Tipo prodotto	Detergente.
Viscosità	Liquido.

COMPOSIZIONE

Pigmenti	Azzurro nella confezione. Incolore durante applicazione ed essiccazione.
Solventi	Acqua.

SCHEMA TECNICA

10130DSC12X06 / #7303



Ingredienti attivi Vedasi etichetta prodotto.

SICUREZZA E AMBIENTE

- Generale** Osservare le regole di sicurezza comuni per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda dati di sicurezza su www.gori.com.
- Smaltimento** Non gettare i residui nelle fognature o nell'ambiente. Non versare gli scarti del prodotto nelle fogne, nelle riserve idriche o nel suolo. Consegnare il prodotto avanzato allo smaltimento dei rifiuti locale. I contenitori vuoti possono essere riciclati (verificarsi con il sito di smaltimento rifiuti locale o con le autorità locali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Specie di legno** Poiché il legno è un materiale organico, non vi è alcuna garanzia che la stessa specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando trattata/rivestita/colorata. Per maggiori informazioni e schede di sicurezza: www.gori.com.

Lo scopo di questa Scheda Tecnica è fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni di utilizzo conformi agli standard prevalenti. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono solo a scopo informativo e in nessun caso avranno la precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né impegnano la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti sono tenuti a verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni di Schede Tecniche relative a questo prodotto. Le schede tecniche possono essere scaricate dal sito www.gori.com.

PPG Coatings
Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93
00
www.gori.com

2



EMG PRODOTTO:
10130DSC12X06 DATA
DI RILASCIO:
2023-07-24 PAGINA: 2

GORI[®]
Professional