



Schiarente

1 | - 5 |

Detergente e schiarente per mobili da giardino, terrazze, ponti in legno e facciate. Per tutte le superfici ingrigite, trattate e non trattate in legno.



- **Completamente dichiarato**
- **Altamente efficace**
- **Rinfrescante**
- **Schiarente**
- **Grazie alla sua consistenza gelatinosa è adatto anche per superfici verticali**

Caratteristiche:

BIOFA Schiarente è un detergente intensivo per tutte le superfici in legno duro e tenero ingrigite, trattate e non trattate. Pulisce, rinfresca e ravviva il legno ingrigito, restituendogli il suo colore originale e quindi il suo carattere naturale e bello. Le venature del legno vengono nuovamente evidenziate. Particolarmente indicato per terrazze, mobili da giardino, ponti in legno, facciate e aree esterne in legno simili. Grazie alla sua consistenza gelatinosa rimane bene anche su superfici inclinate e verticali.

Componenti:

Acqua, acido ossalico, <5% tensioattivo anionico da grasso di cocco, etanolo, addensante, colorante, solfato d'argento.



Fasi di lavoro:

- 1. Pretrattamento:** Rimuovere la polvere e lo sporco grossolano dalla superficie con una scopa o un panno morbido.
- 2. Lavorazione:** Entgrauer vor Gebrauch kurz aufschütteln. Applicare il prodotto in modo abbondante

con un pennello, spazzola o panno e lasciare agire per almeno 15 minuti. Successivamente lavorare accuratamente il prodotto lungo le fibre del legno con una spazzola o un Pad bianco e acqua. Pulire sempre il Pad con acqua. Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente la superficie con acqua pulita (ad esempio un tubo da giardino). Per sporco molto ostinato ripetere il trattamento lasciando agire più a lungo. Lasciare quindi asciugare la superficie (ottimale 1-2 giorni) e, se necessario, carteggiare con un Pad bianco.

Importante: Effettuare prove preliminari! Non lavorare sotto la luce diretta del sole.

3. Cura e manutenzione: Un trattamento finale delle superfici in legno con olio per terrazze BIOFA 3753 o olio per teak 3752 dona nuovamente colore al legno. Gli oli naturali penetrano in profondità nel legno e lo proteggono dall'umidità. Questo permette all'acqua di defluire meglio e le superfici si asciugano più velocemente. I pigmenti proteggono il legno dallo scolorimento. La formazione di macchie viene notevolmente ridotta.

4. Pulizia degli attrezzi: Pulire subito dopo l'uso con acqua pulita.



Consumo/resa per applicazione

100-125 ml/m² o 8-10 m²/l – a seconda della sporcizia e assorbenza del legno.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ben chiuso.

Contenitore:

PE/PP contenitore in plastica

Smaltimento:

Lavare bene i materiali di lavoro imbevuti. Smaltire i residui del prodotto liquido e i contenitori non completamente svuotati e puliti secondo le normative legali locali/nazionali. Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati e puliti.

Codice rifiuto CER secondo la lista europea dei rifiuti:
20 01 29*

Avvertenze di pericolo:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se è necessario consultare un medico, tenere la confezione o l'etichetta a portata di mano. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di contatto con gli occhi o la pelle. Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Proteggere i metalli (es. raccorderia) e le piante dal contatto diretto (es. coprirle con della pellicola).

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.