

Tecnica di colore e di mano di colore

Rimuovi ruggine DURLIN FE 10

(DURLIN Rostentferner FE 10)



- > rimuove la ruggine dal ferro
- > efficacia ottimale
- > a base di acido fosforico

Dati del prodotto

Prodotto rimuovi ruggine a base di acido fosforico. Il prodotto si distingue non solo per la sua efficacia rapida e ottimale e per una buona umettatura, ma anche per il fatto che, grazie a speciali inibitori, garantisce lo scioglimento della ruggine senza danneggiare il metallo stesso. Oltre alla ruggine il prodotto è in grado di sciogliere anche residui di calce e cemento nonché incrostazioni di caldaia.

Applicazione

Il prodotto viene impiegato per togliere la ruggine dal ferro, in particolare in punti di non facile accesso e nelle parti di piccole dimensioni. Il prodotto rimuovi ruggine è anche adatto per satinare superfici zincate di fresco. Di rapida efficacia, non attacca il ferro lucido, passiva la superficie.

Dati del prodotto

Disponibilità del prodotto:

Confezione	Cartone	Pallet
da 0,5 l	6 pezzi	600 pezzi
da 1 l	6 pezzi	360 pezzi

Stoccaggio:

Il prodotto può essere conservato nella confezione originale sigillata in un luogo fresco, asciutto e privo di tracce di gelo per almeno 12 mesi.

Dati tecnici

Sostanza attiva: acido fosforico
Densità: 1,15 g/cm³

Valore pH: 1,7
Tinta: incolore

Lavorazione

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere pulito. Le tracce di sporcizia devono essere eliminate completamente. Rimuovere tracce di ruggine che si staccano, scaglie di laminazione e tracce di sporcizia (utilizzando una spazzola metallica o un raschietto).

Lavorazione:

Applicare a filo il rimuovi ruggine DURLIN FE 10. Mantenere l'umidità fino allo scioglimento della ruggine o immergere il pezzo nel prodotto rimuovi ruggine DURLIN. Lasciare il pezzo immerso nel prodotto per circa 1/2 ora in caso di formazione di ruggine, per circa 1 ora in presenza di lievi tracce di ruggine, per circa 3-4 ore in presenza di ruggine ostinata. Lasciare agire il prodotto. Sull'intera superficie si deve creare uno strato di fosfato grigio bianco. Dopo risciacquare con acqua o diluente nitro e lasciare che asciughi bene. Successivamente applicare un fondo antiruggine DURLIN.

Importanti indicazioni

Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo! Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5°C. Un'elevata umidità dell'aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature accelerano la presa e l'indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia, misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ogni motivo non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L'utente non può prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con l'emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.

53010-00/01 Rimuovi ruggine DURLIN FE 10 , Valido via: 1.1.2010, chs, Pagina 1