Mordente per legno

Il mordente per legno BONDEX serve a conferire un **effetto naturale, decorativo e colorato** alle superfici in legno **per interni** non trattate (ad esempio porte, mobili). Tutti i **colori sono mischiabili** tra di loro. Per una maggiore aderenza tra mordente e vernice consigliamo di applicare eventualmente un primer isolante equivalente. Di seguito verniciare la superfice con la **Vernice per legno BONDEX.**

- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Per colorazione intensiva del legno non trattato
- ✓ La venatura naturale del legno rimane visibile

Weiß	Walnuss
Hellgrau	Hellbraun
Grau	Mittelbraun
Schwarz	Dunkelbraun
Kiefer	Nussbaum dunkel
Eiche	Nussbaum
Eiche mittel	Kirschbaum
Buche	Orangebraun
Teak gelblich	Mahagoni
Teak	Moorbraun

2-6

Asciutto e riverniciabile dopo ca. 2-6 ore

I passi per un risultato perfetto

1. Bagnare

- Le fibre del legno si alzano

2. Asciugatura

- Lasciare asciugare la superficie del legno
- Le ammaccature si gonfiano

3. Carteggiatura del legno

- Dopo l'asciugatura carteggiare con carta abrasiva grana 220
- Liberare i pori del legno dalla polvere di levigatura

4. Applicazione

- Applicare un generoso strato di mordente per legno BONDEX con un pennello per mordenti contro la venatura del legno.
- Dopodiché rimuovere il materiale in eccesso con il pennello o una spugna in modo uniforme in direzione della venatura del legno.
- Non utilizzare attrezzi o contenitori in metallo

5. Trattamento intermedio

- Per una maggiore aderenza tra mordente e vernice consigliamo di applicare eventualmente un primer isolante equivalente.

6. Trattamento finale

- Per il trattamento finale utilizzare vernici per legno BONDEX
  (senza vernice la superficie non è protetta contro l'abrasione)