

BONDEX PASTA PER LEGNO

- Riempie crepe e buchi su molte superfici in legno all'interno.
- Parti di mobili, porte interne, rivestimenti a parete.

1. Descrizione generale

1.1	Denominazione	BONDEX PASTA PER LEGNO	
1.2	Produttore	PPG Coatings Deutschland GmbH.	
1.3	Tipo prodotto	Pasta per legno a base d'acqua in vero legno naturale.	
1.4	Utilizzo	Per la riparazione die molte superfici in legno e irregolarità per molti tipi di legno all'interno, come porte e mobili, pannelli etc.	
1.5	Effetto	Riempitivo per crepe e piccoli buchi e livellazione selettiva di superfici irregolari. Non utilizzare per il riempimento di finestre e porte all'esterno. La pasta per legno Bondex prepara la superficie per il successivo rivestimento. La pasta per legno Bondex può essere per es. riverniciata con le vernici Bondex.	
1.6	Colore	- Faggio, - Rovere, - Rovere scuro, - Rovere medio, - Ontano, - Abete, - Pino,	- Ciliegio, - Mogano, - Mogano scuro, - Naturale, - Noce, - Noce scuro, - Bianco
		Tutti i colori possono essere miscelati tra loro. Eseguire una prova.	
		Importante: Finiture <u>chiare</u> – utilizzare paste <u>chiare</u> . Finiture <u>scure</u> - utilizzare paste <u>scure</u> . Si consiglia una mano di prova prima dell'uso; non si accettano reclami successivi.	
1.7	Forma	Pronto all'uso.	
1.8	Confezione	Tubetto da 60 g e150 g.	

2. Composizione.

2.1	Legante	Acrilico.
2.2	Solvente	Acqua.
2.3	Pigmenti	Organici e inorganici.
2.4	Additivi	Additivi.

3. Dati tecnici

3.1	Viscosità	Pastoso.
3.2	Odore	Debole. Inodore dopo l'essiccazione.

BONDEX PASTA PER LEGNO

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 3.3 | Resa | A seconda delle caratteristiche della superficie e quantità di applicazione. |
| 3.4 | Essiccazione | Asciutto al tatto dopo ca. 0,5 ore. Riverniciabile dopo ca. 3 ore (23°C / 60 % umidità relativa). In caso di temperature basse e/o umidità elevata i tempi di essiccazione sono più lunghi. |
| 3.5 | Diluizione | Non diluire. |
| 3.6 | Immagazzinamento | In contenitori intatti > 2 anni. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare in un luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. |

4. Substrato

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 4.1 | Tipo di fondo | Tipi di legno opportunamente trattate (vedasi 4.3)
Kunststoffüberzogene Flächen, Laminatböden und Fertigparkett nicht behandeln. |
| 4.2 | Fondo | La superficie deve essere asciutta, pulita, stabile, priva di grasso, colla o cera. |
| 4.3 | Pretrattamento | Carteggiare le zone cerose e pulirle con un prodotto apposito (per es. diluente nitro universale). La formazione di resina non può essere evitata utilizzando misure tecnologiche di rivestimento. Rimuovere sporco, cera, grasso, muffa e parti distaccate. Pulire le superfici del legno danneggiate (crepe o lati) da schegge, rivestimenti distaccati o impurità. Rimuovere la polvere di carteggiatura con per es. una spazzola. Non carteggiare la superficie del legno con lana d'acciaio. Pericolo di formazione di ruggine |
| 4.4 | Umidità del legno | Max. 18 % |

5. Lavorazione

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 5.1 | Metodo applicativo | Con spatola comune. |
| 5.2 | Istruzioni per l'applicazione | Mescolare bene prima dell'uso. Lavorazione ed essiccazione da non eseguire a temperature al di sotto dei +10°C e/o con umidità relativa > 80%. Trattare solo superfici assorbenti. Creare una zona di prova, ovvero ritoccare il pezzo con pasta di legno ed effettuare il trattamento finale desiderato. |
| 5.3 | Applicazione / lavorazione | Pulire le parti danneggiate (per es. crepe, buchi e irregolarità) con una spazzola. Applicare la pasta per legno Bondex con una spatola. Crepe più profonde sono da riempire a strati, lasciandoli asciugare. Dopo l'essiccazione, carteggiare l'eccesso con carta abrasiva fine fino ad ottenere una superficie uniforme. |
| 5.4 | Pulizia degli attrezzi | Subito con acqua e sapone. |

6. Consigli di sicurezza/informazioni sui pericoli

Si prega di leggere la relativa scheda di sicurezza. La versione attuale è disponibile in Internet all'indirizzo www.bondex.de.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente

BONDEX PASTA PER LEGNO

Il contatto prolungato può portare a screpolature o irritazione della pelle. Osservare i pittogrammi di pericolo riportati sull'etichetta del barattolo.

Bondex-Service-Center:

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Chiamaci o consulta il nostro sito internet www.bondex.de:

☎ **+49 (0) 234 / 869 492** / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Centro antiveneni Berlino: ☎ **+49 (0) 30 / 30 686 700**

In caso di contatto con un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Consulenza per gli allergici all'isotiazolinone al numero:

☎ **+49 (0) 234 / 869 492**

7. Smaltimento

Non versare i residui del prodotto nelle fognature, nei bacini idrici o nel suolo.

Smaltire il contenitore e il prodotto in conformità con tutte le regolamentazioni locali, regionali, nazionali e internazionali.

Maggiori informazioni riguardo allo smaltimento sono consultabili nella scheda di sicurezza.

8. Avvertenze

Codice prodotto: non rilevante.

Non conservare in ambienti in cui vengono conservati o prodotti alimentari. Conservare solo nella confezione originale.

Lo scopo di questo opuscolo è quello di fornire consigli seri ma non vincolanti sui possibili usi della pasta per legno Bondex. Le informazioni tecniche si basano su anni di esperienza, ma non esonerano il consumatore dal testare la pasta per legno Bondex per lo scopo previsto.

Tuttavia, a causa della varietà dei possibili usi e trattamenti, è necessario escludere qualsiasi impegno e responsabilità. In caso di dubbi, contattate direttamente i nostri rappresentanti, il nostro personale sul campo o il nostro reparto di tecnologia applicativa. Il coinvolgimento dei nostri consulenti specializzati non costituisce rapporto di consulenza. Con la pubblicazione della presente informativa la precedente perde la sua validità.