NOMASTYL®
Cornici

1. MATERIALE

Denominazione del prodotto:
Cornici NOMASTYL®

Materiale componente:
Polistirolo estruso; schiuma omogenea, a cellule fini e chiuse, di colore bianco.

Densità:
circa 70 kg/m^3

2. PROPRIETÀ SPECIFICHE

Superfici apparenti:
Superficie perfettamente liscia con estremità nette.

Superfici d'incollaggio:
Superfici inclinate (2°) per facilitare la posa, e ruvide per una migliore adesione della colla.

Dimensioni:
Lunghezza di una cornice: 2 m (tolleranza ± 5 mm)

www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

NOMASTYL®
Cornici

3. LA POSA

Condizioni di posa e di conservazione:
Per ottenere i migliori risultati, la conservazione e la posa devono essere fatte in condizioni simili a quelle dell'utilizzo finale. Sono da escludere la posa su supporto umido (intonaco fresco) ed in condizioni di asciugatura forzata (pistola ad aria calda, deumidificatore, temperatura eccezionalmente elevata).

Fondi:
I seguenti fondi sono quelli ideali: superfici interne intonacate o tappezzate, intonaco rivestito.
Le superfici devono essere pulite, asciutte, piane e prive di polvere e di grassi; smerigliare se necessario.
In caso di fondi particolari, consultare il nostro servizio tecnico.

Attrezzatura:
Sega NMC-PS e attrezzo per taglio angoli NMC-VARIO, VARIO PLUS.

Colla e giunti:
Colla-stucco ADEFIX® P5 per cornici NMC.
Lo spessore ottimale della colla è di 1 mm.
Incollare interamente i giunti e le superfici d'incollaggio.
Ad ogni raccordo, lasciare un giunto di 3 mm riempito di colla.
Come qualsiasi adesivo, la colla-stucco non deve essere utilizzata al di sotto dei 5°C, oltre i 30°C o con forte irradiazione solare diretta.

Lavorazione delle superfici:
Le cornici e i rosoni NOMASTYL® possono essere dipinti senza problemi con pitture senza solvente (ad es.: pitture a dispersione, lacche acriliche...).
Se si desidera tuttavia applicare una pittura con solvente, è opportuno applicare prima una pittura a dispersione e fare una prova.

4. INDICAZIONI SPECIALI

Regolamento sulle materie pericolose:
I prodotti NOMASTYL® in polistirolo non sono classificabili come „molto tossici" né come „tossici", ai sensi del regolamento sulle materie pericolose.

NOMASTYL®
Cornici

Tutela dell'ambiente:

Tutti i prodotti NOMASTYL® sono privi di solventi, C.F.C. ed il processo di produzione rispetta l'ambiente.

Avviso importante:

Gli elementi sono rigorosamente decorativi ed escludono qualsiasi funzione strutturale; non sono stati progettati per sopportare dei carichi e devono essere isolati con dei giunti flessibili dagli elementi che possono trasmettere sollecitazioni o spostamenti.

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze. Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserve dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità. Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati. Ultimo aggiornamento: 08/2009

12-2010 NMC sa / 2010 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten