



BONDEX Exotic Oil



Codice prodotto:	440190
Nome prodotto:	BONDEX Exotic Oil
Consigliato per:	Mobili da giardino
Dimensioni disponibili:	0.75 L - 2.50 L

1 Descrizione del prodotto

1.1	Tipo prodotto:	Olio esotico naturale. Resistente all'acqua e all'alcool. A base di oli speciali.
1.2	Produttore:	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark - Phone: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com
1.3	Impiego:	Garden furniture made of Mobili da giardino in legno, in particolare legni esotici e tropicali, nonché legni nobili da interni.
1.4	Caratteristiche:	Per interni ed esterni. Esalta le venature del legno. Elevata penetrazione. Assicura protezione dalle intemperie. Consente al legno di recuperare il proprio equilibrio naturale. Facile da trattare.
1.5	Gamma di colori:	• 900 Incolore
1.6	Forma di fornitura:	Pronto per l'uso.

2 Composizione

2.1	Legante	Alkyd.
2.2	Solventi:	White spirit.

3 Scheda Tecnica

3.1	Peso specifico:	0.8 kg/l circa..
3.2	Punto di infiammabilità 62°C, Pensky Martens.	
3.3	Aspetto:	Opaco.
3.4	Residuo secco:	50 W/W% / 44,5 v/v% circa.



3.5	Odore:	Accentuato.
3.6	Copertura:	7-12 m ² /l, a seconda del tipo di legno e delle condizioni del substrato.
3.7	Essiccazione:	<u>Asciutto al tatto</u> : 6-12 ore circa. <u>Riverniciabile</u> : circa 24 ore (a 23°C e una umidità standard del 60%).
3.8	Resistenza alle intemperie:	Indrorepellente.
3.9	Diluizione:	Non diluire.
3.10	Conservazione:	Conservare al ripara dal gelo.
3.11	Durata a magazzino:	5 anni in contenitori non aperti.

4 Preparazione della superficie

4.1	Indicazioni generali:	Mescolare bene prima e durante l'applicazione. Dopo l'uso, richiudere accuratamente la confezione.
4.2	Superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
4.3	Umidità:	L'umidità del legno al momento del trattamento non deve superare il 18%.

5 Trattamento

5.1	Metodo di applicazione:	Con un panno morbido o a pennello. Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e/o quando l'umidità relativa è superiore all'80%.
5.2	Trattamento preliminare:	Pulire la superficie con acqua e sapone. Rimuovere gli impregnanti con carta smeriglio imbevuta in BONDIX Exotic Oil.
5.3	Trattamento:	Applicare con un panno morbido o un pennello. Eliminare l'eccesso con uno straccio pulito.
5.4	Rennovo di legno precedentemente trattato:	<u>Manutenzione</u> : circa una volta l'anno con 1-2 applicazioni di BONDIX Exotic Oil.
5.5	Pulizia degli attrezzi:	Pulire immediatamente gli attrezzi con acqua e sapone.



6 Norme di sicurezza

- 6.1 Indicazioni generali: Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.
- 6.2 Istruzioni di sicurezza: • Contiene 2-butanone-ossima, tolufluoride e carbossilato di cobalto • Può causare reazioni allergiche • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Non inalare vapori o nebulizzazioni • Evitare il contatto con la cute • Non vuotare nelle fognature • In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua abbondante e contattare un medico mostrando questi dati tecnici o l'etichetta del prodotto • In caso di contatto con la cute, lavare immediatamente con acqua abbondante • Se ingerito, contattare immediatamente un dottore e mostrare questo contenitore o etichetta • Stracci imbevuti di prodotto possono causare combustione spontanea.

7 Smaltimento

- 7.1 Smaltimento: Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di prodotto non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria discarica locale o con le autorità locali).

Lo scopo dei presenti Dati Tecnici consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'impiego sono fornite solo a titolo informativo e non possono mai prevalere su raccomandazioni specifiche che tengano conto della natura e delle condizioni di un sito specifico, né comportano alcuna responsabilità da parte di DYRUP. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto il cliente verifichi che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente che tenga in considerazione nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti dei Dati Tecnici relativi a questo prodotto.
