



# BONDEX VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE 2IN1

- 2 in 1: colora come un impregnante, sigilla come una vernice.
- Realizza una superficie robusta e decora il legno, creando uno strato di protezione.
- Per mobili, cornici, porte interne e rivestimenti.
- A rapida essiccazione ed in sostanza inodore.
- Satinato.

## 1. Descrizione generale

1.1	Nome	BONDEX VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE
1.2	Produttore	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Tipo di prodotto	Vernice effetto impregnante colorato a base di acrilato-poliuretano.
1.4	Uso	Interno. Per mobili, cornici, porte interne, rivestimenti etc.
1.5	Effetto del prodotto	Decorativa e robusta, colora come un impregnante, sigilla come una vernice
1.6	Tinta	Antracite(Anthrazit), faggio (Buche), rovere-medio (Eiche-Mittel), incolore (Farblos), nocciola (Haselnuss),marrone-castagno (Kastanien-Braun)pino (Kiefer), marrone-mogano (Mahagoni-Braun),mogano (Mahagoni)noce scuro (Nussbaum-Dunkel), palissandro (Palisander), nero(Schwarz) , grigio-argento (Silbergrau)e bianco (Weiss) L'effetto della tinta dipende dal tipo di legno e dal colore del legno. Fare una mano di prova.
1.7	Aspetto	Liquido. Pronto all'uso.
1.8	Confezione	375 ml und 750 ml.

## 2.0 Composizione/caratteristiche

2.1	Sostanze componenti	Acrilato-poliuretano
2.2	Solvente	Acqua.



## BONDEX VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE 2IN1

- 2.3 Contenuto VOC Il prodotto contiene mass. 100 g/l. Il valore limite eu è mass. 130 g/l. Categoria A/e da 2010.
- 2.4 Odore Quasi inodore. Dopo l'essiccazione inodore.
- 2.5 Consumo ca. 110 ml/m<sup>2</sup> .1 Lt basta per ca. 10-12 m<sup>2</sup>. Consumo esatto da verificare tramite applicazione di prova.
- 2.6 Tempo di essiccazione Asciutto dopo ca. 1/2 ora e riverniciabile dopo ca. 4 ore con (con 23°C/60 % rel. umidità aria). Con temperature basse e/o alta umidità dell' aria si allunga il tempo di essiccazione. Fare prima una prova.
- 2.7 Diluizione Usare non diluito. Pronto all'uso.
- 2.8 Conservabilità In confezione originale durata > 2 anni .  
Chiudere bene la confezione dopo l'uso e capovolgere per un attimo. Depositare e trasportare al fresco, asciutto ma senza gelo.

### 3. Fondo

- 3.1 Genere di fondo Mobili e porte da interno in legno.
- 3.2 Tipo di fondo Il fondo deve essere asciutto, pulito, solido, privo di grasso, olio e cera.
- 3.3 Pretrattamento Raschiare parti con resine e pulire con prodotti adatti, come per esempio (diluente Nitro). Togliere sporcizia, grasso, cera, muffa e strati di vernice vecchia che si staccano.  
L'uscita di resina non si riesce ad evitare. Umettare con acqua tiepida (spugna) e fare asciugare superfici in legno grezzo prima di carteggiarle. Dopo levigare eventualmente con grana fine la fibra del legno. Strati di vernice vecchi ancora intatti, levigare leggermente. Togliere la polvere. Non levigare le superfici con



## BONDEX VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE 2IN1

lana di acciaio. Pericolo formazione di macchie di ruggine.

3.4 Umidità legno max. 18 %

### 4. Lavorazione

4.1 Modo di applicazione Pennello

4.2 Indicazioni di lavorazione Mescolare bene prima dell'utilizzo.  
Lavorazione ed essiccazione non con temperature sotto i + 15° C e/o relativa umidità d'aria > 80%.  
Per garantire la stessa tonalità usare solo materiale con lo stesso numero di lotto su una superficie.  
Può succedere che sostanze del legno sporchino le superfici e pavimenti di pietra che confinano (chiazze scure o colorate) e fuoriescano verso i legni di testa. Per questo trattare legni di testa parte finale e di taglio ulteriormente fino che la fibra non assorbe più. Dopo il primo trattamento la fibra del legno si può alzare. Con una leggera carteggiatura intermedia si ottiene una superficie liscia. Caratteristiche tipiche del legno:

per esempio colorazione tramite sostanze nel legno, come anche variazioni di tinta su legni modificati non si possono evitare tramite il trattamento con vernice effetto impregnante.

4.3 Primo trattamento Trattare 2-3 x in modo uniforme con Bondex vernice effetto impregnante.

4.4 Applicazione di restauro Se necessario si consiglia 1-2 x cura con Bondex vernice effetto impregnante.

**Controllare regolarmente le superfici trattate. Correggere subito piccoli danni - così si allunga da durata.**

4.5 Pulizia degli attrezzi Subito dopo l'uso con acqua e sapone.



## BONDEx VERNICE EFFETTO IMPREGNANTE 2IN1

### 5. Indicazioni di sicurezza

Codice prodotto: M-KH01.

Tenere fuori dalla portata per bambini. Durante i lavori di spruzzo portare maschera con filtro combi A2/P2, guanti di protezione e occhiali di protezione. Durante i lavori di carteggiatura portare maschera antipolvere P2. Provvedere ad una buona circolazione di aria fresca durante la lavorazione ed essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso del prodotto. A contatto con gli occhi o la pelle lavare subito accuratamente con acqua.

In caso di urgenza contattare il centro veleni.

Ulteriori informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza.

### 6. Smaltimento

Non disperdere residui di prodotto nella canalizzazione, acque o terra. Confezioni completamente vuote possono essere portate al riciclaggio. Portare residui di prodotto ai centri di raccoglimento competenti.

Codice CER: 08 01 12.

### 7. Indicazioni generali

Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggio.  
Conservare soltanto in confezioni originali.

Questa scheda ha il compito di informare sui possibili utilizzi del Bondex Vernice effetto impregnante in modo serio senza impegno. I dati tecnici si basano su anni di esperienza ma non esonerano l'utente di verificare lo scopo previsto del prodotto. A causa dei molteplici impieghi e modi di applicazione si deve escludere ogni impegno e responsabilità da parte del produttore. In caso di dubbio rivolgersi ai tecnici competenti. Contattando i tecnici non si instaura un rapporto di consulenza. La presente scheda sostituisce ed annulla la validità delle precedenti.