

GORI 97 IMPREGNANTE PER INTERNI

TRASPARENTE

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1.1	Tipologia prodotto	Cura del legno / impregnante per interni
1.2	Produttore	PPG/Dyrup, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Denmark. Tel.: +45 39 57 93 00 - www.gori.com
1.3	Impiego	Superfici in legno per interni, per esempio pareti, soffitti. Adatto anche per battiscopa, pannelli e mobili.
1.4	Gamma colori	• Base 30 trasparente
1.5	Confezione vendita	Pronto all'uso
1.6	Latta disponibile	0.75 L

2. COMPOSIZIONE

2.1	Legante	Acrilico.
2.2	Solventi	Acqua.

3. DATI TECNICI

3.1	Peso specifico	App. 1.02 g/l.
3.2	Viscosità	Tissotropico - 80 sec. tazza DIN 4 mm.
3.3	Punto infiammabilità	Non infiammabile.
3.4	Gloss	App. 25 con un angolo di 60°.
3.5	Contenuto solido	App. 11.9-17.2 W/W%
3.6	Caratteristiche	Esalta la struttura in legno e rinfresca il legno ingiallito. Tinteggiabile in molti colori trasparenti.
3.7	Odore	Debole.
3.8	Resa	8-10 m ² , secondo il tipo di fondo
3.9	Essiccazione	Asciutto al tatto: ca. 1 ora. Riverniciabile: ca. 4 ore. La superficie è completamente asciutta dopo ca. 4 settimane. I tempi di essiccazione sono basati su una temperatura standard di 23° C e un umidità normale (60%).

3.10	Magazzinaggio	Conservare e trasportare in un contenitore ben chiuso al riparo dal gelo e in un ambiente secco, fresco e non esporre alla luce solare diretta.
3.11	Durata	Per 3 anni in contenitore chiuso. Durata limitata dopo l'apertura.

4. FONDO E USO

4.1	In generale	Agitare prima dell'uso. Mescolare insieme lotti differenti in modo da evitare differenza colore e brillantezza. Tenere il contenitore ben chiuso dopo l'uso. Leggere l'etichetta e le istruzioni prima dell'applicazione.
4.2	Fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e solido.

5. TRATTAMENTO

5.1	Pretrattamento	Rimuovere particelle sciolte e lavare con un detergente adatto. Quando si applicano tonalità chiare è consigliabile utilizzare un primer come primo strato su legno ingiallito.
5.2	Trattamento	Applicare 1-3 mani fino ad un risultato soddisfacente. Se avete usato un primer, normalmente sufficiente 1 mano. Applicare lungo la venatura del legno bagnato su bagnato per evitare striature.
5.3	Manutenzione	Come e quando necessario.
5.4	Diluizione	Acqua.
5.5	Pulizia	Sapone e acqua.

6. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

6.1	In generale	Devono essere osservate le norme di sicurezza comuni per il lavoro con le pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza. Regole di sicurezza 00-1 (1993).
-----	-------------	--

7. CONSIGLI UTILI

7.1	Consigli utili	Non disperdere nelle fognature o nell'ambiente. Il rifiuto prodotto non deve essere versato in fogne, riserve d'acqua o suolo. Confezioni vuote possono essere riciclate (verificare con il sito locale di smaltimento o con le autorità locali).
-----	----------------	---

Lo scopo di questa scheda tecnica è quello di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e le caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test condotti da noi in condizioni di utilizzo conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono solo a scopo informativo e in nessun caso essi hanno la precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica, tenendo conto della natura e delle condizioni di un determinato sito, e non partecipano responsabilità di PPG. Prima di tutte le applicazioni del prodotto, i clienti dovrebbero verificare che questo documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tiene conto dei nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti di schede tecniche relative a questo prodotto.