

GORI QUICK STOP BLOCKING PRIMER

Trasparente - 6008/360395



1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1.1	Tipo di prodotto	Primer protettivo con pigmenti bianchi, traslucido, acrilico. Il prodotto ha una consistenza gelatinosa, a rapida asciugatura. Lega i coloranti idrosolubili, in modo da evitare scolorimenti visibili e macchie dopo il trattamento finale con vernici all'acqua/protettivi del legno.
1.2	Fabbricante	PPG/Dyrup, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Danimarca. Tel.: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.dk
1.3	Impiego	Protegge soffitti e pareti dalle macchie di nicotina e i danni causati dall'acqua. Adatto inoltre per l'uso su superfici in legno che rischiano di scolorirsi per la presenza di coloranti idrosolubili. Consigliato anche per l'uso su tubi in rame. Per uso interno ed esterno.
1.4	Tonalità di colore	Biancastro.
1.5	Forma	Pronto per l'uso.
1.6	Dimensioni taniche	2,50 l.

2 COMPOSIZIONE

2.1	Legante	100% acrilico.
2.2	Solventi	Acqua.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1	Residuo secco	Circa 30% m/m.
3.2	Resa:	6-12 m ² /l a seconda del supporto.
3.3	Tempo di asciugatura	Asciutto al tatto: circa 30 min. Riverniciabile: circa 2 ore. Perfettamente asciutto: circa 24 ore. Misurazione effettuata a 23°C con un tenore di umidità normale (60%). Eventuali scostamenti possono riscontrarsi se cambia la temperatura, il tasso di umidità e lo spessore dello strato.
3.4	Conservazione	Conservare al riparo dal gelo e in contenitori ben chiusi.
3.5	Durata utile	3 anni in contenitori non aperti.

PPG | Scheda tecnica 6008/360395 Gori Quick Stop

Versione 1.0

Sostituisce la versione 0.0.

Pagina 1/2

4 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

4.1	Indicazioni generali	Applicare a pennello, a rullo o a spruzzo. Durante l'applicazione e l'asciugatura, la temperatura deve essere superiore a 7°C e l'umidità relativa inferiore all'80%. La temperatura ideale è di 15-25°C. Temperatura superficiale: max 25°C. Tenore di umidità ideale: 40-60%.
4.2	Supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto e compatto.

5 APPLICAZIONE

5.1	Trattamento preliminare	Pulire la superficie.
5.2	Applicazione	Mescolare bene prima dell'uso. Applicare una mano di Quick Stop sulle superfici leggermente scolorite. Applicare due mani di Quick Stop sulle superfici fortemente scolorite per i danni causati dall'acqua e su superfici in legno di rovere e altri legni scuri. È possibile applicare il trattamento finale utilizzando un qualsiasi prodotto Dyrup per superfici interne in legno. Quick stop può essere utilizzato su superfici lavate, danneggiate dal fuoco (non può evitare gli odori) e su legno impregnato in autoclave e trattato con catrame.
5.3	Pulizia / Manutenzione	- La superficie può essere pulita un mese dopo aver ultimato l'applicazione della pittura. Per la pulizia normale utilizzare acqua e sapone. Terminare la pulizia passando un panno pulito e umido. - Sciacquare con acqua pulita e asciugare le superfici. Il detergente viene applicato con una spugna morbida e le superfici vengono pulite brevemente in modo delicato. Pulire cominciando dal basso verso l'alto, in modo che l'acqua sporca non coli sopra le superfici asciutte lasciando delle striature. - Lavare con acqua pulita e asciugare le superfici con una spugna leggermente umida. La manutenzione viene eseguita secondo necessità, effettuando una valutazione continua.
5.4	Diluizione	Può essere diluito con acqua secondo necessità.
5.5	Pulizia degli utensili	Acqua e sapone.

6 Precauzioni di sicurezza

6.1	Indicazioni generali	Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili nell'uso di pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di sicurezza del prodotto.
-----	----------------------	--

7 RACCOMANDAZIONE

7.1	Raccomandazione	Non scaricare nella fognatura o nell'ambiente. Non immettere i residui del prodotto nella canalizzazione, nelle riserve idriche o nel terreno. La tanica vuota può essere riciclata (verificare questa possibilità con il centro di raccolta materiali locale o con le competenti autorità locali).
-----	-----------------	---

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno su una raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né comporteranno responsabilità a carico di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che questo documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tiene conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti delle schede tecniche relative a questo prodotto.

