INTERNO ESTERNO

BIOFA
ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Nr. art. 1211

Presmalto naturale

375 ml - 1 l - 2,5 l - 5 l

Primer e fondo per finiture colorate BIOFA
Per legno e materiali a base di legno

- **Completamente dichiarato**
- **Con materie prime naturali**
- **A basse emissioni**
- **95% rinnovabile e minerale**
- **Bianco**
- **Altamente riempitivo e a essiccazione rapida**
- **Traspirante**
- **Facilmente carteggiabile**
- **Diluibile in acqua**

Caratteristiche:

BIOFA presmalto è un fondo bianco, diluibile in acqua, altamente riempitivo, ad asciugatura rapida e facilmente carteggiabile, composto per oltre il 90%da materie prime naturali per legno e materiali a base di legno. Ha una buona adesione e un elevato potere riempitivo e coprente. Per tutte le finiture e le vernici colorate BIOFA per interni ed esterni.
Attenzione! I prodotti BIOFA per esterni dovrebbero sostenere la conservazione strutturale del legno. Pertanto, durante la progettazione e costruzione è necessario rispettare la conservazione del legno strutturale (DIN 68800-2(4)). Evitare superfici orizzontali con acqua stagnante. Le travi verticali devono essere sigillate dal basso per evitare la risalita dell'acqua.

Inhaltsstoffe:

Acqua, emulsione legante a base di acido grasso di olio di soia, barite, gesso, biossido di titanio, talco, solfuro di zinco, argilla, alcool polidrico, argilla rigonfiante, agente bagnante, addensante, antischiuma, essiccante di zinco.



Impiego:

1. **Vorbehandlung:** Il substrato deve essere pulito, portante, asciutto (umidità del legno max. 12%) e privo di grasso.Se necessario, pulire bene o sgrassare con acqua ragia. Rimuovere gli strati di vecchie vernici non aderenti e carteggiare. Per nuove applicazione, prestare attenzione al tipo di legno. In caso di legni contenenti acido tannico (es. rovere) e di legni tropicali, i componenti del legno posso trasparire e causare gravi ritardi nell'essiccazione. Lavare accuratamente il substrato con acqua ragia o alcool e lasciare asciugare per una notte. Prestare attenzione alla protezione costruttiva del legno. Pre-carteggiare le superfici in legno con grana 150-180. Bagnare e carteggiare il legno se necessario. I lavori di stuccatura devono essere eseguiti con un primer prima della verniciatura.

2. **Lavorazione:** Mescolare bene prima dell'uso. Applicare 1 mano a pennello, a rullo o a spruzzo. Se necessario, può essere diluito con il 5% di acqua. Utilizzare solo pennelli morbidi, a pelo lungo e divisi, oppure rulli di schiuma a pori fini o rulli di schiuma. Spessore del film umido da applicare per mano: ca. 100µm. Carteggiare finemente dopo 12ore e rimuovere bene la polvere di carteggiatura. Non applicare a temperature inferiori ai +12°C e con umidità superiore all'80%.

Le informazioni e le istruzioni contenute nella scheda tecnica sono vincolanti. Se è necessario discostarsi da queste istruzioni, è necessario consultare preventivamente il reparto di tecnologia applicativa di BIOFA. Devono essere rispettate le regole generali della tecnica di costruzione. Con la pubblicazione di questa scheda, tutte le informazioni precedenti perdono di validità. BIOFA NaturprodukteW. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 BadBoll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

Per l'applicazione a spruzzo, diluire il fondo con il 5-10% di acqua e regolare i parametri di spruzzatura, come la pressione, il diametro dell'ugello, etc. in base al rispettivo metodo di spruzzatura e applicazione.

3. **Pulizia degli attrezzi:** Lavare subito dopo l'uso con BIOFA 0600 detergente per pennelli e acqua. Pennelli o rulli secchi sono fa lasciare a bagno per almeno 24 ore nel detergente.

Importante:

Assicurare una circolazione ottimale dell'aria fresca durante la lavorazione e l'essiccazione del prodotto! Eseguire test preliminari!

Essiccazione:

Asciutto al tatto dopo 6 ore, carteggiabile e riverniciabile dopo 12 ore (20°C/50-55% di umidità relativa).

Consumo/resa per applicazione:

70-90 ml/m² o 10-15m²/l. La resa dipende fortemente dalla capacità di assorbimento del substrato.

Immagazzinamento:

Conservare il un luogo fresco, al riparo dal gelo, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola superficiale. Rimuovere prima dell'uso. Se necessario, setacciare lo smalto!

Contenitore:

Contenitori in metallo dipinti all'interno.

Smaltimento:

I residui di prodotto liquidi e i contenitori che non sono stati svuotati e puliti devono essere portati in un punto di raccolta per vecchie vernici/smalti o smaltiti in conformità alle rispettive normative locali/nazionali. I piccoli residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici dopo l'essiccazione. Solo i contenitori vuoti e puliti possono essere riciclati. Codice dei rifiuti CER secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti: 08 01 12.

Informazioni sui pericoli e sulla sicurezza:

Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Può provocare reazioni allergiche.
Consigli per gli allergici all'isotiazolinone.: +49(0)7164-9405-0. Attenzione! Durante la nebulizzazione possono formarsi pericolose goccioline respirabili. Non inalare l'aerosol o la nebbia.

Istruzioni di sicurezza:

Attenzione! Durante la nebulizzazione possono formarsi pericolose goccioline respirabili. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Non versare negli occhi, sulla pelle o sugli indumenti. Indossare guanti protettivi/protezione per gli occhi. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Indossare una protezione delle vie respiratorie (filtro combinato A2/P2) e occhiali di sicurezza durante la spruzzatura. Durante la carteggiatura, utilizzare il filtro antipolvere P2. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. E' possibile un odore tipico delle materie prime naturali!

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Etichettatura COV secondo la Direttiva Decopaint e ChemCOVFarbV: Valore limite UE (Cat. A7d): 130 g/l di COV

GISCODE: BSW10

Emissioni nell'aria

Data di pubblicazione: 08.05.2023

Le informazioni e le istruzioni contenute nella scheda tecnica sono vincolanti. Se è necessario discostarsi da queste istruzioni, è necessario consultare preventivamente il reparto di tecnologia applicativa di BIOFA. Devono essere rispettate le regole generali della tecnica di costruzione. Con la pubblicazione di questa scheda, tutte le informazioni precedenti perdono di validità. BIOFA NaturprodukteW. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 BadBoll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96