Caratteristiche: mano di fondo e presmalto bianco, ad alto potere riempitivo e rapida asciugatura, ben carteggiabile, ideale per trattare legno, materiali a base di legno e superfici metalliche protette con antiruggine in interni ed esterni.

Componenti: Acqua, legante vegetale a base di acidi grassi dell'olio di soia, barite, gesso, biossido di titanio, talco, solfuro di zinco, allumina, alcool polidrico, argilla rigonfiante, agente bagnante, addensante, antischiuma, essiccante di zinco.

Fasi di lavorazione

1 - Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito, solido e asciutto (umidità del legno max. 12%). Eliminare i vecchi strati di pittura. Per il trattamento preliminare di rovere e legni tropicali vedi la scheda tecnica. Prima dell'applicazione, carteggiare la superficie del legno con carta abrasiva con grana 150-180.

2 - Applicazione: Mescolare bene e applicare 1 mano di prodotto a pennello, a rullo o a spruzzo. Se necessario, il prodotto può essere ulteriormente diluito con un 5% massimo di acqua. Utilizzare solo pennelli per smalto acrilico morbidi, impiombati, a setole lunghe oppure rulli di gommapiuma a pori fini o rulli in gommapiuma velour. Per l'applicazione a spruzzo, diluire il sottosmalto con un 5-10% di acqua e adeguare i parametri di spruzzatura - ad es. pressione, diametro dell'ugello, ecc. - al tipo e al metodo di spruzzatura impiegato. Una volta che il prodotto si è asciugato, eseguire una carteggiatura intermedia con carta abrasiva fine. Importante! Effettuare prove preliminari. Provvedere a un'adeguata circolazione dell'aria.

Immagazzinaggio: Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo, in un contenitore ben chiuso.

Smaltimento: Smaltire il contenuto/il contenitore secondo le disposizioni di legge locali/nazionali. Smaltire i materiali di lavoro imbevuti di prodotto con i rifiuti domestici, una volta che il prodotto si è asciugato.

Indicazioni di sicurezza: Attenzione! La spruzzatura può produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano l'imballaggio o l'etichetta. Non versare negli occhi, sulla pelle o sugli indumenti. Indossare guanti protettivi/ protezione per gli occhi. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Indossare una protezione respiratoria adeguata (filtro combinato A2/P2) e occhiali di sicurezza quando si spruzza. Utilizzare il filtro antipolvere P2 durante la carteggiatura. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. È possibile un odore tipico delle materie prime naturali!

Attenersi alle indicazioni della scheda tecnica.
Valore limite UE (cat. A/d): 130 g/l (2010)
Il prodotto 1211 contiene max. 25 g/l VOC.
Codice rifiuto: 08 01 12
Classificazione GISCODE: BSW10

Eigenschaften: Weiße, hochfüllende, schnell trocknende und gut schleifbare Grundierung bzw. Vorlack für Holz und Holzwerkstoffe im Innen- und Außenbereich.

Inhaltsstoffe: Wasser, Bindemittelemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Schwerspat, Kreide, Titandioxid, Talk, Zinksulfid, Tonerde, mehrwertiger Alkohol, Quellton, Netzmittel, Verdickungsmittel, Entschäumer, Zink- Trockner.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken (Holzfeuchte max. 12%) sein. Alte lose Farbschichten entfernen. Vorbehandlung für Eichen- und Tropenhölzer siehe Technisches Merkblatt. Holz- und Kunststoffoberflächen mit 150-180er Korn vorschleifen.

2. Verarbeitung: Gut aufrühren und 1-2 Schichten gleichmäßig aufbringen. Nur weiche, langhaarige, gesplisste Acryllackpinsel (keine Naturfaserborsten) verwenden. Nach Trocknung feiner Zwischenschliff. Wichtig: Vorversuche durchführen! Für optimale Frischluftzirkulation sorgen!

Lagerung: Kühl, frostfrei, trocken und gut verschlossen.

Entsorgung: Getränkte Arbeitsmaterialien nach Austrocknung mit Hausmüll, flüssige Produktreste und nicht restentleerte Gebinde nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Recyclingfähige Verpackung. Nur völlig entleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abwaschen. Bei Spritzverarbeitung geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

Technisches Merkblatt beachten!
EU-Grenzwert (Kat. A/d): 130 g/l (2010)
1211 enthält max. 25 g/l VOC.
EAK-Abfallschlüssel: 08 01 12
GISCODE: BSW10

2,5 L e

Cod. art. 1211

Secchio e coperchio
FE 40
Metallo
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Commune

4 016126 121136

Jota srl
39100 Bolzano
Via Giotto 6/B
+39 - 0471 - 202 633
www.jota.it

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstraße 22 - 73087 Bad Boll
T: 07164-9405 0 - 07164-9405 96
www.biofa-de.com - info@biofa-de.com